

スペック

Black Pearl	BP2 V1	BP2 V2
ピクセルピッチ	2.84mm	2.84mm
最大輝度 (修正後)	1500nits	1500nits
パネル寸法	500mm x 500mm x 90mm 19.69" x 19.69" x 3.54"	500mm x 500mm x 90mm 19.69" x 19.69" x 3.54"
パネル解像度 (H x V)	176 x 176	176 x 176
パネル重量	9.35kg; 20.61lbs	9.35kg; 20.61lbs
消費電力 最大/平均	160W / 80W	190W / 95W
BTU最大/平均	550 / 250	630 / 300
透明性	Solid	Solid
メンテナンス方法	Front	Front
曲げ角度 (凹面と凸面) *1	Concave 10° ~Convex 10°	Concave 10°
最大吊り下げ (パネル) *2	20	20
最大スタッキング (パネル) *3	12	12
LED構成	SMD 1515 Black	SMD 1515 Black
水平視野角	140°	140°
垂直視野角	140°	140°
スキャン率	1/11	1/8
リフレッシュ レート	3840Hz	7680Hz
グレー スケール	14bit	16bit
フレーム材料	Magnesium Alloy	Magnesium Alloy
処理プラットフォーム	Brompton / Evision / MVR	MVR / Brompton
動作温度/湿度	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH
保存温度/湿度	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH
IP 評価	屋内	屋内
認証	CE, ETL, FCC	CE, ETL, FCC

注：仕様は参考値であり、実際の数値は異なる場合があります。

- 凸面の曲線機能は、カスタムタイルにのみ適用されます。
- 最大吊り下げ量は、ROE ビジュアルのハンギングバーと補完的な付属品を使用した場合のみ有効で、屋内では安全係数は 8。クライミングは禁止されています。
- 最大スタッキング量は、ROE ビジュアルのスタッキングシステムと補完的な付属品が使用され、十分なバラストが適用され、屋内である場合にのみ有効です。クライミングは禁止されています。



www.roevisual.com