

# スペック

| Graphite         | GP2.6                                         | GP3.1                                         | GP3.9                                         |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ピクセルピッチ          | 2.604mm                                       | 3.125mm                                       | 3.91mm                                        |
| 最大輝度(修正後)        | 1500nits                                      | 1500nits                                      | 1500nits                                      |
| パネル寸法            | 500mm x 1000mm x 80mm<br>19.7" x 39.4" x 3.1" | 500mm x 1000mm x 80mm<br>19.7" x 39.4" x 3.1" | 500mm x 1000mm x 80mm<br>19.7" x 39.4" x 3.1" |
| パネル解像度 (H x V)   | 192 x 384                                     | 160 x 320                                     | 128 x 256                                     |
| パネルあたりの重量        | 8.5kg; 18.74lbs                               | 8.5kg; 18.74lbs                               | 8.5kg; 18.74lbs                               |
| 消費電力 最大 / 平均     | 320W / 160W                                   | 320W / 160W                                   | 320W / 160W                                   |
| BTU最大 / 平均       | 1100 / 500                                    | 1100 / 500                                    | 1100 / 500                                    |
| 透明性              | Solid                                         | Solid                                         | Solid                                         |
| メンテナンス方法         | Front / Rear                                  | Front / Rear                                  | Front / Rear                                  |
| 曲げ角度(凹面と凸面)      | Concave 5° / 0° / Convex 5°                   | Concave 5° / 0° / Convex 5°                   | Concave 5° / 0° / Convex 5°                   |
| 最大吊り下げ(パネル) *1   | 12                                            | 12                                            | 12                                            |
| 最大スタッキング(パネル) *2 | 6                                             | 6                                             | 6                                             |
| LED構成            | SMD 1515 Black                                | SMD 1515 Black                                | SMD 1515 Black                                |
| 水平視野角            | 160°                                          | 160°                                          | 160°                                          |
| 垂直視野角            | 140°                                          | 140°                                          | 140°                                          |
| スキャン比率           | 1/16                                          | 1/16                                          | 1/16                                          |
| リフレッシュレート        | 7680Hz                                        | 7680Hz                                        | 7680Hz                                        |
| グレイ スケール         | 16bit                                         | 16bit                                         | 16bit                                         |
| フレーム材料           | Magnesium Alloy                               | Magnesium Alloy                               | Magnesium Alloy                               |
| 処理プラットフォーム       | MVR / Brompton / Evision                      | MVR / Brompton / Evision                      | MVR / Brompton / Evision                      |
| 動作温度 / 湿度        | -20°~45°C, 10~90%RH<br>-4°~113°F, 10~90%RH    | -20°~45°C, 10~90%RH<br>-4°~113°F, 10~90%RH    | -20°~45°C, 10~90%RH<br>-4°~113°F, 10~90%RH    |
| 保存温度 / 湿度        | -40°~60°C, 10~90%RH<br>-40°~140°F, 10~90%RH   | -40°~60°C, 10~90%RH<br>-40°~140°F, 10~90%RH   | -40°~60°C, 10~90%RH<br>-40°~140°F, 10~90%RH   |
| IP 評価            | 屋内                                            | 屋内                                            | 屋内                                            |
| 認証               | CE, ETL, FCC, UKCA                            | CE, ETL, FCC, UKCA                            | CE, ETL, FCC, UKCA                            |

\* 注：仕様は参考値であり、実際の数値は異なる場合があります。

1. 最大吊り下げ量は、ROE ビジュアルのハンギングバーと補完的な付属品を使用した場合のみ有効で、屋内では安全係数は8。クライミングは禁止されています。
2. 最大スタッキング量は、ROE ビジュアルのスタッキングシステムと補完的な付属品が使用され、十分なバラストが適用され、屋内である場合にのみ有効です。クライミングは禁止されています。



[www.roevisual.com](http://www.roevisual.com)

ROE China | ROE US | ROE EU | ROE UK | ROE JP | ROE ME  
[roe@roevisual.com](mailto:roe@roevisual.com)